

## GRATE BLINDATE SNODATE FERRARINI linea REVOLUTION CANCELLI BLINDATI APRIBILI SNODATI ed INFERRIATE BLINDATE FISSE

**CANCELLI BLINDATI SNODATI ed INFERRIATE BLINDATE FISSE FERRARINI in ACCIAIO ZINCATO per FINESTRE e PORTE di INGRESSO**

**Antieffrazione CLASSE 3** normativa UNI EN ISO 1627 - 1630

**Telaio perimetrale tubolare** in acciaio zincato freddo 20/10mm in versione senza saldature, pretagliato ad altissima precisione mediante taglio robotizzato al laser per la predisposizione perfetta degli incastri e sedi cerniere e bulloni di giunzione negli angoli, telaio su 4 lati di dimensioni minime standard 40x30x2mm con profili compensatori contro la parete per un rapido ancoraggio. È possibile realizzare un'ampia gamma di cancelli apribili snodati ed inferriate fisse di forma rettangolare oppure sagomate secondo necessità architettoniche progettuali o dell'edificio esistente, ancoraggio all'interno della spalletta interna del muro mediante speciali ancoranti HILTI tipo HRD Ø10mm lunghezza variabile da 140 a 260mm ad espansione oppure mediante resina chimica bicomponente secondo le necessità dei muri esistenti oppure anche sulle nuove costruzioni dotate di rivestimento tipo "cappotto coibente" mediante speciale sistema HILTI certificato CE.

**Ante apribili CANCELLI per FINESTRE e PORTE di INGRESSO tipo TUBOLARE 40x30x2mm** in acciaio zincato 20/10mm profilato pretagliato ad altissima precisione mediante taglio robotizzato al laser per la predisposizione perfetta degli incastri e sedi cerniere e bulloni di giunzione negli angoli e nei punti di incastro delle cerniere snodate ad incasso nei tubolari.

**Cerniere ad incasso** in acciaio zincato in unica fusione, applicate mediante speciale sistema bullonate alle ante apribili e telaio fisso, quantitativo dei cardini variabile in base alle misure dei cancelli apribili, permettono l'apertura del cancello apribile sia verso l'esterno che verso l'interno, agevolando le operazioni di apertura e chiusura delle imposte esterne come scuri e persiane.

**Chiusura FINESTRE e PORTE di INGRESSO con SERRATURE a CILINDRO EUROPEO** duplice ad incasso ad infilare verticale nel montante ad elevata sicurezza antieffrazione con doppi perni Ø18mm in acciaio zincato antitaglio con chiusura superiore ed inferiore maggiorata a 25mm sull'anta principale e anta secondaria (porte di ingresso complete di **Defender corazzato antistrappo** modello FERRARINI protezione antistrappo + antitrapano + antieffrazione e antitubo e antifresa con fissaggio al montante verticale dell'anta principale) azionamento mediante **Cilindri Europei Corazzati** marca ASSA ABLOY modello KESO K4000 Ω S profilo FERRARINI con corpo interamente in ACCIAIO INOX modello ANTI-ESPLOSIONE, dotati di tessere personalizzate per la richiesta di nuove future copie delle chiavi (eventuale chiave provvisoria di cantiere, a richiesta) completi di **N.3 chiavi anti-duplicazione** con TESSERA di PROPRIETA' delle chiavi (possibile realizzazione stessa codifica per tutti i cilindri), duplicazione protetta e GARANTITA dal profilo personalizzato FERRARINI (duplicazione chiavi possibile solo presso centro autorizzato FERRARINI su presentazione contestuale della tessera di proprietà e n°1 chiave riportante il codice abbinato alla tessera FERRARINI SECURITY CARD).

**Rinforzi centrali BARRE VERTICALI in ACCIAIO ROTONDO PIENO ZINCATO Ø14mm** intrecciate passanti all'interno dei tubolari snodati orizzontali.

**Decorazioni metalliche NODI singoli oppure doppi oppure CERCHI**, su richiesta a scelta del cliente, applicazione alle inferriate e cancelli mediante saldatura a filo continuo MIG.

**Verniciatura a POLVERE EPOSSIDICA tipo POLIESTERE termoindurente** ad applicazione mediante pistola elettrostatica, spessore 80/90 micron, successiva a lavaggio in acqua calda fosfatata per il decapaggio con sgrassaggio profondo, polimerizzazione delle polveri termoindurenti mediante cottura a forno a 180/190°C che conferisce al prodotto finito elevata resistenza alla corrosione ed elevata tenacità agli agenti atmosferici. Colorazione mono-colore interna ed esterna a scelta secondo le tinte RAL oppure secondo mazzetta speciale FERRARINI.

